


NSR-9744XL
Dual-Light™ (қос жарық) Xtreme Lumens™
**металды көпфункционалды толық өлшемді зарядталатын
қолшамы**

Нарықта пайдалану	Құдық қорғау, өрт және құтқару қызметі, өнеркәсіп, қауіпсіздік, жабдық / құралдар, автомобиль өнеркәсібі, аң аулау / демалыс.
Сипаты	Осы Dual-Light™ (қос жарық) Xtreme Lumens™ металды көп функционалды толық өлшемді зарядталатын қолшамы 275 метрге есептелетін пайдалы жарық сәулесін жасау үшін жоғары тиімді терең параболикалық шалыстырғышпен үйлестікте жұмыс істейтін, қуаттылығы 650 люмен CREE® жарықдиодын пайдаланады. Кіріктірілген прожектор (200 люмен көмескі жарықпен) ірі жоспарлы жарықтандыру үшін мінсіз жарамды болады. Қолшам және прожектор құрылғының максималды қауіпсіздігі мен әмбебаптылығы үшін бірізетте қосылуы мүмкін. Қолшамның корпусында орнатылған бірінші ауыстырып-қосқыш жоғары, орташа және төмен жарықтықпен лездік/бір реттік және тұрақты жұмыс режимін қамтамасыз етеді, сонымен қатар бағыттан адастырушы стробоскоптың функциясын активтендіреді. Екінші ауыстырып-қосқыш (корпуста орнатылған) прожектормен басқарылады. Қолшамның корпусы мен шеткі қақпағы 6061-T6 алюминий қорытпасынан жасалды, ал рамкасы – тот баспайтын болаттан (маркасы 316). Корпуста, шеткі қақпақта III типті қатты анодталған жабыны бар. Қоректендіру зарядталатын литий-ионды аккумулятордан жүзеге асырылады. NFPA-1971-8.6 (2013) талаптарына сай келеді.
Корпустағы материалы	6061-T6 класының алюминийі (ұшақтарға арналған) III типті қатты анодталған әрлеуі бар – қара түсті
Өлшемдер	Ұзындығы: 11,8 дюйм (300 мм) • Тұтқаның диаметрі: 1,2 дюйм (30 мм) • Бастиетік диаметрі: 1,6 дюйм (41 мм)
Салмақ	Салмағы: 17,5 унция (496 г) орнатылған аккумулятормен бірге.
Линзалар	Сызаттарға төзімді жабыны бар жарылмайтын поликарбонат.
Жарықтың көзі	Cree® жарықдиоды. Су өткізбейтін, 50 000 сағатқа дейін жұмыс ұзақтығымен.
Жарықты беру	Қолшам: Жарықтықтың жоғары деңгейі - 650 люмен, орташа - 300 люмен, төмен - 150 люмен; стробоскоп - 300 люмен; прожектор: 200 люмен • Қос жарық: 400 люмен
Қосу/сөндіру	Бірінші ауыстырып-қосқыш - лездік/бір реттік және тұрақты жұмыс режимі (қолшам), Ж а р ы қ т ы ң ж о ғ а р ы 8 орташа/төмен деңгейі, Стробоскоп • Екінші ауыстырып-қосқыш - Прожектор • Екі ауыстырып-қосқыш – Қос жарық.
Жұмыс уақыты	Қолшам: Жарықтықтың жоғары деңгейі - 6 сағат, орташа - 10.5 сағат, төмен - 26 сағат, Стробоскоп - 12.5 сағат • Прожектор: 10 сағат • Қос жарық: 8.75 сағат.
Қоректендіру элементі	2-элементті, 6-вольтты литий-ионды аккумулятор
Зарядтау кезінде.	Зарядтау – аспалы немесе автокөлікке арналған. Зарядтау = 4 сағат тұрақты токтың 100/240 50/60 Гц немесе 12 В
Сипаттамалар	<ul style="list-style-type: none"> • Супер жарық қолшам Xtreme Lumens™ технологиясы бар • CREE® Жарықдиодты технология – 50,000+ сағат LED • Қолшам/Прожектор/Қос жарық™ • Лездік/бір реттік және тұрақты жұмыс режимі + 3 жарықтық деңгейі + стробоскоп • Айқын фокусталған сәуле • Жоары тиімді терең параболикалық шағылдырғыш • Шоқтың 275 метрге дейінгі тиімді арақашықтығы (902 футтан астам) • Ірі масштабты жарықтандыру үшін фокусталмаған кең жолақты прожектор • Қос жарық (бірізетте қолшам мен прожектор) максималды қауіпсіздік пен әмбебаптылық үшін • 6061-T6 алюминий қорытпасынан жасалған конструкция • III типті қатты анодталған жабын • Сырғамайтын тұтқа • Қолшам / строб – корпуста 1 ауыстырып-қосқыш • Прожектор – 2 ауыстырып-қосқыш • Су өткізбейтін • Соққыға төзімді және химиялық түрде тұрақты • NFPA-1971-8.6 (2013) талаптарына сай келеді • Серияны көрсетумен – дербес сәйкестендіру үшін • Қайта зарядталатын литий-ионды аккумулятордан қоректендіру (жиынтықта)
Кепілдік	Шектелген мерзімсіз кепілдік / Жарықдиодтар, корпус және линзалар кіреді. Аккумуляторлық батареялар, зарядтау құрылғылары, ауыстырып-қосқыштар, электроника және қоса берілетін аксессуарлар сатып алуды растай отырып, екі жыл мерзімге кепілдік береді. Бір реттік, қайта зарядталмайтын батареялар осы кепілдіктен шығарылады сонымен қатар жазатайым оқиғалармен, дұрыс пайдаланбаумен, теріс пайдаланумен, дұрыс орнатпаумен және басқа да зақымдармен туындаған қалыпты тозу мен жарамсыздықтар осы кепілдіктен шығарылады.
Мақұлдаулар	



FL 1 STANDARD	H	M	L
	LUMENS 6h	LUMENS 10.5h	LUMENS 26h
	275m	200m	146m
	18675cd	9687cd	4857cd

