



«B-CONTROL» — Система управления компрессорной установкой

«B-CONTROL» — это программируемая пользователем электронная система управления компрессором, которая может быть установлена и настроена практически на все модели компрессоров «BAUER» с электрическими двигателями.

Система позволяет отслеживать и контролировать: количество моточасов, техническое состояние отдельных элементов компрессора, система «SECURUS», температура окружающего воздуха, температура последней ступени, давление масла и т.д.

«B-Control» совместно с системой «B-Messenger» (по запросу) информирует пользователя посредством SMS-сообщения на мобильный телефон, пейджер или факс о всех стадиях работы компрессора, а также о необходимости его технического обслуживания.



1 — кнопка аварийного выключения компрессора (Emergency off);

2 — индикатор неисправности (красный светодиод) указывает на сообщения о неисправности, которые отображаются на дисплее, при этом компрессорная установка выключается автоматически. При возникновении неисправности индикатор начинает часто мигать;

3 — индикатор предупреждающих сообщений (жёлтый светодиод) указывает на предупреждение, например, о предстоящем техническом обслуживании компрессора, что соответственно отображается на дисплее.

4 — ЖК-дисплей (8 строк x 21 символ), содержащий всю важную информацию о текущем состоянии компрессора, на кото-

рый выводится начальная (вводная) страница, где очень наглядно показаны важнейшие общие данные. Одним взглядом вы сможете оценить фактическое состояние компрессора;

5 — кнопка включения компрессора с индикатором включения;

6 — кнопка выключения компрессора с индикатором выключения

7 — комбинационная кнопка «code» (код), для проведения процедур инициализации;

8 — кнопка «reset» (сброс);

9 — кнопка «enter» (ввод) для принятия нового значения и обновления страницы;

10 — кнопки управления курсором. В центре расположена кнопка «menu» для вызова меню.