

Взрывозащищенные громкоговорители серии DB10

**Зона 1/
Зона 2**

Технические характеристики

Громкоговоритель серии DB10

Обозначение по 94/9/ЕС	II 2 G
Вид защиты от воспламенения	EEx de IIB+H ₂ T6-T3
Удостоверение соответствия	BAS02ATEX2086X
Корпус	Полиэстер, армированный стекловолокном, антистатичный, устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей
Крепежные элементы	Высококачественная нержавеющая сталь
Вид защиты по EN 60529	IP 66
Класс защиты	I
Сечение зажима подключения	8x2,5 мм ² или 4x2,5 мм ²
Кабельные вводы	одно отверстие M20 одна заглушка M20
Напряжение	100 В
Условия эксплуатации	В помещениях и снаружи
Положение в процессе эксплуатации	Любое
Режим эксплуатации	Непрерывно
Уровень звукового давления громкоговорителя:	
с длинным рупором	115 дБ (А) при передаваемой мощности 15 Вт/1 м 105 дБ (А) при передаваемой мощности 1 Вт/1 м
с коротким рупором	115 дБ (А) при передаваемой мощности 8 Вт/1 м 98 дБ (А) при передаваемой мощности 1 Вт/1 м
Уровень сигнала	400–8000 Гц
Мощность	8, 15 Вт
Допустимая наружная температура:	
Т6	от -55° С до +40° С
Т5	от -55° С до +50° С
Т4	от -55° С до +55° С
Т3	от -55° С до +70° С
Масса	15 Вт – приблизительно 3,0 кг 8 Вт – приблизительно 2,5 кг

Размеры в мм

