

Взрывозащищенные световые оповещатели (мигающие) серии XB15 и FB 15

Зона 1/

Зона 2

Зона 21/

Зона 22

Технические данные

Оповещатели световые (мигающие) серии XB15 FB15

Вид защиты от воспламенения	II 2GD EEx d IIC T4/T5
Удостоверение соответствия	BAS04ATEX0009X
Корпус	Полиэстер, армированный стекловолокном, антистатичный, устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей
Крепежные элементы/защитная сетка (опция)	Высококачественная нержавеющая сталь
Лампы	Ксеноновая – XB15, накаливания – FB15
Цвет	Красный, черный, синий, жёлтый, серый, белый (по запросу)
Цвета купола	Красный, синий, зелёный, жёлтый, прозрачный (цвет и защитная сетка – по запросу)
Вид взрывозащиты	IP 66
Класс защиты	I
Напряжение	24 В DC или 220/240/254 В AC (в зависимости от исполнения)
Кабельные вводы	До трёх отверстий M20 и до трёх отверстий M25
Сечение зажима подключения	До 12x2,5 мм ²
Условия эксплуатации	В помещениях и снаружи
Положение в процессе эксплуатации	Любое
Режим эксплуатации	Непрерывно
Энергия мигания/мощность	15 Дж/60 Вт и 100 Вт
Частота миганий	60/80/120 раз в минуту – для XB15
Рабочие температуры	-55° С до +40°С – Т6 XB15 -55°С до +55°С – Т5 XB15 -50°С до +70°С - Т4 XB15 -55°С до +40°С – Т4 FB15 (100 Вт) -55°С до +55°С – Т4 FB15 (60 Вт) -50°С до +70°С - Т3 FB15 (60 Вт)
Масса	приблизительно 3 кг

5

Размеры в мм

